

Function Chr (b:Byte) :Char	A b egész számnak (0..255) megfelelő karaktert adja vissza
Function Ord (c:Char) :Byte	A c karakter kódját (0..255) adja vissza
Function UpCase (c:Char) :Char	A függvény a c paraméterben megadott kisbetű karaktert nagybetűvé alakítja. Ha nem kisbetűt tartalmaz a c, akkor változatlanul adja vissza a c értékét.
Function Copy(s:String, tól:Integer, db:Integer) :String	Visszaadja az s szövegből kimásolt rész-szöveget. A tól paraméterben a kezdetet, a db-ben a kimásolandó karakterek számát kell megadnunk.
Procedure Concat (s ₁ , s ₂ , ...:String) : String	Az s ₁ , s ₂ , ... szövegek konkatenációját (egymásután írását) eredményezi. Ugyanaz, mint s ₁ +s ₂ +...
Procedure Delete(s:String, tól:Integer, db:Integer)	Az s szövegből törli a tól pozíciónál kezdődő db darab karaktert.
Procedure Insert(mit:String, mibe:String, hova:Integer)	A mit szöveget beékeli a mibe szövegbe a hova-adik karaktertől kezdve
Function Length(s:String) : Integer	Az s szöveg karaktereinek száma.

Function <code>Pos</code> (<code>mi:String</code> <code>miben:String</code>) : <code>Integer</code>	A <code>mi</code> szöveg miben szövegbeli pozícióját adja vissza. 0, ha nincs benne.
Procedure <code>Str</code> (<code>x:Integer Real</code> , <code>xS:String</code>)	Az <code>x</code> számot (amely akár <code>Integer</code> , akár <code>Real</code> lehet) átalakítja <code>xS</code> szöveggé.
Procedure <code>Val</code> (<code>xS:String</code> , <code>x:Integer Real</code> , <code>hiba:Integer</code>)	Az <code>xS</code> szöveget az <code>x</code> számmá (amely akár <code>Integer</code> , akár <code>Real</code> lehet) alakítja. Ha sikeres a konverzió, akkor <code>hiba</code> értéke 0, egyébként a konverzió során az <code>xS</code> szövegben az első hibás karakter pozícióját jelenti.