

# Lekérdezések az SQL-ben 3.rész

Tankönyv: Ullman-Widom:  
Adatbázisrendszerek Alapvetés  
Második, átdolgozott kiadás,  
Panem, 2009

---

---



## 6.3. Alkérdeések

6.3.1-6.3.3. Alkérdeések a WHERE-ben

6.3.4. Korrelált alkérdeések, kiértékelés

6.3.5. Alkérdeések a FROM záradékban

--- később jön: Lekérdeések az SQL-ben 5.részben:

6.3.6-6.3.8 Összekapcsolások (külső is) az SQL-ben

# Alkérdeések

- A FROM listán és a WHERE záradékban (valamint később lesz a HAVING záradékban) zárójellezett SELECT-FROM-WHERE utasításokat (alkérdeéseket) is használhatunk.
- Szintaktikus alakja: zárójelbe kell tenni a lekérdezést
- Hol használható? Ott, ahol relációnevet használunk:
  - (1) WHERE (és HAVING) záradékban: kifejezésekben, feltételekben
  - (2) FROM listában: új listaelem (rel.név változó SQL-ben)  
(lekérdezés) [AS] sorváltozó

Ez felel meg annak, ahogyan a relációs algebrában tetsz.helyen használhattuk a lekérdezés eredményét.

# Alkérdeések a WHERE záradékban

## WHERE záradékban:

- (i) Az alkérdés eredménye egyetlen **skalárérték**, vagyis az alkérdés olyan, mint a konstans, ami egy új elemi kifejezésként tetszőleges kifejezésben használható.
- (ii) **Skalár értékekből álló multihalmaz** logikai kifejezésekben használható:
  - [NOT] EXISTS (lekérdezés)
  - kifejezés [NOT] IN (lekérdezés)
  - kifejezés  $\Theta$  [ANY | ALL] (lekérdezés)
- (iii) **Teljes, többdimenziós tábla** a visszatérő érték:
  - [NOT] EXISTS (lekérdezés)
  - (kif<sub>1</sub>, ... kif<sub>n</sub>) [NOT] IN (lekérdezés)

# Alkérdések a WHERE záradékban

- Milyen változók szerepelhetnek egy alkérdésben?
  - Lokális saját változói a saját FROM listáról
  - Külső kérdés változói: ekkor az alkérdés korrelált.

## Szemantikája

- Ha az alkérdés **nem korrelált**, önállóan kiértékelhető és ez az eredmény a külső kérdés közben nem változik, a külső kérdés szempontjából ez egy konstanstábla, akkor a kiértékelés mindig a legbelsőből halad kifelé.
- **Korrelált alkérdés**, amely többször kerül kiértékelésre, minden egyes kiértékelés megfelel egy olyan értékadásnak, amely az alkérdésen kívüli sorváltozóból származik (ezt később, példákon keresztül mutatjuk be)

# Skalár értéket visszaadó alkérdések

- Ha egy alkérdés biztosan egy attribútumon egy sort ad vissza eredményként (egyelemű), akkor úgy használható, mint egy konstans érték.
  - az eredmény sornak egyetlen oszlopa van.
  - Futásidejű hiba keletkezik, ha az eredmény nem tartalmaz sort, vagy több sort tartalmaz.
- **Példa:** Felszolgál(bár, sör, ár) táblában keressük meg azokat a bárokat, ahol a Miller ugyanannyiba kerül, mint Joe bárjában a Bud.
- Két lekérdezésre biztos szükségünk lesz:
  1. Mennyit kér Joe a Budért?
  2. Melyik kocsmákban adják ugyanennyiért a Millert?

# Skalár értéket visszaadó alkérdések

**Példa:** Felszolgal(bár, sör, ár) táblában keressük meg azokat a bárokat, ahol a Miller ugyanannyiba kerül, mint Joe bárjában a Bud.

```
SELECT bár
```

```
FROM Felszolgal
```

```
WHERE sör = 'Miller' AND
```

```
    ár = (SELECT ár
```

```
        FROM Felszolgal
```

```
        WHERE bár = 'Joe' 's bar'
```

```
        AND sör = 'Bud' );
```

Ennyit kér  
Joe a Budért.

# Tk.példa: Skalár értéket adó alkérdések

- Csillagok háborúja film gyártásirányítója:

```
SELECT név
```

```
FROM GyártásIrányító
```

```
WHERE azonosító =
```

```
  (SELECT producerAzon
```

```
    FROM Filmek
```

```
    WHERE cím = 'Csillagok háborúja'
```

```
  );
```

# Skalár értékekből álló multihalmazt visszaadó alkérdések: ANY művelet

- $x = \text{ANY}(\text{alkérdés})$  akkor és csak akkor igaz, ha  $x$  egyenlő az alkérdés legalább egy sorával.  
= helyett bármilyen aritmetikai összehasonlítás szerepelhet.
- **Példa:**  $x > \text{ANY}(\text{alkérdés})$  akkor igaz, ha  $x$  nem az alkérdés legkisebb elemével azonos.
  - Itt az alkérdés sorai egy mezőből állnak.




# Skalár értékekből álló multihalmazt visszaadó alkérdések: ALL művelet

- $x \Leftrightarrow \text{ALL}(\text{alkérdés})$  akkor és csak akkor igaz, ha  $x$  az alkérdés egyetlen sorával sem egyezik meg.
- $\Leftrightarrow$  helyett tetszőleges összehasonlítás szerepelhet.
- **Példa:**  $x \geq \text{ALL}(\text{alkérdés})$   $x$  az alkérdés eredményének maximum értékével azonos.

# Példa: ALL

```
SELECT sör
FROM Felszolgál
WHERE ár >= ALL(
    SELECT ár
    FROM Felszolgál);
```

A külső lekérdezés  
Felszolgáljának söre  
egyetlen alkérdésbeli  
sörnél sem lehet  
olcsóbb.



# Az IN művelet a WHERE záradékban

- sor IN (alkérdés) akkor és csak akkor **igaz**, ha a sor eleme az alkérdés eredményének.
- Tagadás: sor NOT IN (alkérdés).
- Az IN-kifejezések a WHERE záradékban jelenhetnek meg

➤ Példa:

```
SELECT *
```

```
FROM Sörök
```

```
WHERE név IN (SELECT sör
```

A sörök,  
melyeket  
Fred kedvel.

```
FROM Kedvel
```

```
WHERE név = 'Fred' );
```

# Tk.példa: Sorokat tartalmazó feltételek

- Harrison Ford filmjeinek gyártásirányítója:

```
SELECT név
```

```
FROM GyártásIrányító
```

```
WHERE azonosító IN
```

```
  (SELECT producerAzon
```

```
   FROM Filmek
```

```
   WHERE (cím, év) In
```

```
     (SELECT filmCím, filmév
```

```
      FROM SzerepelBenne
```

```
      WHERE színész = 'Harrison Ford'
```

```
    )
```

```
  );
```

# Mi a különbség?

```
SELECT a  
FROM R, S  
WHERE R.b = S.b;
```

```
SELECT a  
FROM R  
WHERE b IN (SELECT b FROM S);
```

# IN az R soraira vonatkozó predikátum

```
SELECT a  
FROM R  
WHERE b IN (SELECT b FROM S);
```

Egy ciklus R sorai  
fölött.

a	b
1	2
3	4

R

b	c
2	5
2	6

S

(1,2) kielégíti a  
feltételt;  
1 egyszer jelenik  
meg az  
eredményben.

# Itt R és S sorait párosítjuk

```
SELECT a  
FROM R, S  
WHERE R.b = S.b;
```

Dupla ciklus R és S  
sorai fölött

a	b
1	2
3	4

R

b	c
2	5
2	6

S

(1,2) és (2,5)  
(1,2) és (2,6)  
is kielégíti a  
feltételt;  
1 kétszer kerül  
be az eredménybe.

# Az EXISTS művelet a WHERE-ben

- EXISTS (alkérdés) akkor és csak akkor igaz, ha az alkérdés eredménye nem üres.
  - Tagadása: NOT EXISTS (alkérdés)
- Példa: A Sörök(név, gyártó) táblában keressük meg azokat a söröket, amelyeken kívül a gyártójuk nem gyárt másikat.
- Ez korrelált alkérdés, többször kerül kiértékelésre, a külső tábla minden sorára kiértékeljük az alkérdést.
- A korrelált lekérdezések használata közben figyelembe kell vennünk a nevek érvényességi körére vonatkozó szabályokat.



# Példa: EXISTS

```
SELECT név
FROM Sörök b1
WHERE NOT EXISTS
  (SELECT *
   FROM Sörök
   WHERE gyártó = b1.gyártó
    AND név <> b1.név);
```

Azon b1  
sörtől  
különböző  
sörök,  
melyeknek  
ugyanaz  
a gyártója.

Változók láthatósága: itt  
a gyártó a legközelebbi  
beágyazott FROM-beli  
Táblából való, aminek  
van ilyen attribútuma.

A „nem  
egyenlő”  
művelet  
SQL-ben.

# Tk.példa: Korrelált alkérdés

- A több, mint egyszer előforduló filmcímek megkeresése:

```
SELECT DISTINCT cím
FROM Filmek AS Régi
WHERE év < ANY
  (SELECT év
   FROM Filmek
   WHERE cím = Régi.cím
  );
```

# Alkérdeések a FROM záradékban

➤ A FROM listán és a WHERE záradékban valamint a HAVING záradékban zárójelezett SELECT-FROM-WHERE utasításokat (alkérdeéseket) is használhatunk.

(1) A gyakorlaton az I.ZH-ban csak a WHERE záradékban valamint a HAVING záradékban lehet használni majd alkérdeéseket, FROM listán nem! A nézettáblákkal és az ún.inline nézetekkel való megoldások csak II.ZH-ban.

(2) **FROM listában**: a tényleges relációk helyett alkérdeések, másodnevet adunk, ezzel tudunk a soraira hivatkozni.  
FROM új listaelem: (lekérdezés) [AS] sorváltozó

Ez felel meg annak, ahogyan a relációs algebrában tetsz.helyen használhattuk a lekérdezés eredményét.

# Alkérdeések használata FROM listán

- **FROM záradékban** alkérdeéssel létrehozott ideiglenes táblát is megadhatunk. Ilyenkor a legtöbb esetben meg kell adnunk a sorváltozó nevét. **Szintaktikus alakja:**  
(lekérdezés) [AS] sorváltozó
- **Szemantikája:** A FROM záradékban kiértékelődik az alkérdeés, utána a sorváltozót ugyanúgy használjuk, mint a közönséges adatbázis relációkat.
- **Példa:** Keressük meg a Joe's bár vendégei által kedvelt söröket (a feladatnak sok megoldása van)

# Alkérdeések használata FROM listán

- **FROM záradékban** alkérdeéssel létrehozott ideiglenes táblát is megadhatunk. Ilyenkor a legtöbb esetben meg kell adnunk a sorváltozó nevét.

- **Példa:** Keressük meg a Joe's bár vendégei által kedvelt söröket.

```
SELECT sör
```

```
FROM Kedvel, (SELECT név
```

```
FROM Látogat
```

```
WHERE bár = 'Joe' 's bar' ) JD
```

```
WHERE Szeret.név = JD.név;
```

Sörivők, akik látogatják  
Joe's bárját.

