

D

Egy sörfesztyiválon (ismert a neve és dátuma) több söntés működik. Mindenhol árulnak világos sört, barna sört, gyümölcsös sört. A sört lehet pohárban (3 dl), korsóban (5dl), és zsiráfban (5 l) is kapni. A sörfesztyivál egy napjáról vannak adataink: ismerjük a belépő vendégeket (napijeggyel, vagy bérlettel lehet belépni), feljegyzik minden söntésben, hogy ott mely vendégek milyen sörből hány dl-t vettek.

Mennyi sört vettek a napi jegyesek és mennyit a bérletesek?

Adja meg a feladat osztálydiagramját, a ciklust is tartalmazó metódusok esetén az alkalmazott programozási tétel nevét és a visszavezetés módját és/vagy algoritmusát, és azt, hogy a feladat megoldásához melyik metódust hogyan kell meghívni.

F

Egy sörfesztyiválon (ismert a neve és dátuma) több söntés működik. Mindenhol árulnak világos sört, barna sört, gyümölcsös sört. A sört lehet pohárban (3 dl), korsóban (5dl), és zsiráfban (5 l) is kapni. A sörfesztyivál egy napjáról vannak adataink: ismerjük a belépő vendégeket (napijeggyel, vagy bérlettel lehet belépni), feljegyzik minden söntésben, hogy ott mely vendégek milyen sörből hány dl-t vettek.

Hány vendég vett gyümölcsös sört?

Adja meg a feladat osztálydiagramját, a ciklust is tartalmazó metódusok esetén az alkalmazott programozási tétel nevét és a visszavezetés módját és/vagy algoritmusát, és azt, hogy a feladat megoldásához melyik metódust hogyan kell meghívni.